


# concept

Wi-Fi  
vezérlés 



## CONCEPT PRO

### inverteres split légkondicionáló

Gyári WI-FI vezérlés  
Négyirányú légáram  
Öntisztítás

**R32**  
hűtőközeg

Elegancia és hatékonyság

# CONCEPT PRO inverteres split légkondicionáló

Beltéri egység			Concept Pro 09K	Concept Pro 12K	Concept Pro 18K	Concept Pro 24K
Kültéri egység						
Elektromos teljesítmény	Tápfeszültség	V, HZ, Fázis	220-240V, 50Hz, 1	220-240V, 50Hz, 1	220-240V, 50Hz, 1	220-240V, 50Hz, 1
	Max. áramfelvétel	A	10	10	13,5	17,5
	Hűtőtéljesítmény	Btu/h	9000	12000	17700	24000
		kW	2,60	3,50	5,20	7,00
	Fűtőtéljesítmény	Btu/h	10000	13000	19000	25000
kW		2,10 <sup>1</sup> / 2,60 <sup>2</sup> / 2,93 <sup>3</sup>	2,20 <sup>1</sup> / 2,70 <sup>2</sup> / 3,81 <sup>3</sup>	4,10 <sup>1</sup> / 4,20 <sup>2</sup> / 5,57 <sup>3</sup>	4,70 <sup>1</sup> / 6,50 <sup>2</sup> / 7,33 <sup>3</sup>	
Teljesítmény	SEER (átlagos)	WWW	6,20	6,10	6,60	6,10
	Energiaosztály	Hűtés	A++	A++	A++	A++
	SCOP	WWW	4,00	4,00	4,00	4,00
	Energiaosztály	Fűtés	A+ / A++	A+ / A++	A+ / A++	A+ / A++
	Légszállítás (m³/h)	Beltéri egység	520 / 460 / 340	600 / 500 / 360	860 / 690 / 560	1050 / 860 / 700
	Hangnyomásszint (dB(A))	Beltéri egység (mag./köz./al.)	36 / 30 / 26	38 / 34 / 28	43 / 36 / 30	47 / 40 / 33
	Hangteljesítményszint (dB(A))	Beltéri egység (magas fokozatban)	54	54	58	61
		Kültéri egység	63	65	65	69
	Nettó méretek (mm)	Beltéri egység (szél. x mag. x mély)	805 x 285 x 205	805 x 285 x 205	958 x 302 x 223	1038 x 325 x 235
		Kültéri egység (szél. x mag. x mély)	700 x 550 x 270	700 x 550 x 270	800 x 554 x 333	845 x 702 x 363
Nettó tömeg (kg)	Beltéri/Kültéri egység	7,9 / 22,7	7,9 / 22,7	10,3 / 34	12,8 / 51,5	
Csomagolási méret (mm)	Beltéri egység (szél. x mag. x mély)	870 x 360 x 285	870 x 360 x 285	1035 x 380 x 305	1120 x 330 x 405	
	Kültéri egység (szél. x mag. x mély)	815 x 615 x 325	815 x 615 x 325	920 x 615 x 390	965 x 765 x 395	
Bruttó tömeg (kg)	Beltéri/Kültéri egység	10,3 / 25,2	10,3 / 25,2	13,3 / 36,7	16,2 / 54,5	
Méretek és tömeg	Csőméretek	Folyadékcső	6,35	6,35	6,35	9,52
		Gázcső	9,52	9,52	12,7	15,9
	Csőhossz (m)	Max. csőhossz	25	25	30	50
		Max. bel. - kül. szintkülönbség	10	10	20	25
	Hűtőközegtöltet mennyiség	kg - típus	0,5	0,5	1,0	1,6
Ajánlott helyiség méret	m²	12-18	16-23	24-35	32-47	
Lábtávolság	mm	450	450	514	540	
Betáp helye		kültéri egység	kültéri egység	kültéri egység	kültéri egység	
Működési tartomány	Hűtés üzemmódban	°C	-15 ~ 50	-15 ~ 50	-15 ~ 50	-15 ~ 50
	Fűtés üzemmódban*	°C	-15 ~ 30	-15 ~ 30	-15 ~ 30	-15 ~ 30

\* A készüléket átmentei időben kiegészítő fűtésre is ajánljuk, 0°C fok alatti külső hőmérsékleten való tartós üzemeltetése esetén körültekintő alkalmazása javasolt.



Hűtés: Beltéri hőmérséklet 27°C DB/ 19°C WB / Kültéri hőmérséklet 35°C DB/ 24°C WB

1: A teljesítményértékek az alábbi feltételeken alapulnak Fűtés: Beltéri hőmérséklet 20°C DB/ 15°C WB / Kültéri hőmérséklet -7°C DB

2: A teljesítményértékek az alábbi feltételeken alapulnak Fűtés: Beltéri hőmérséklet 20°C DB/ 15°C WB / Kültéri hőmérséklet +2°C DB

3: A teljesítményértékek az alábbi feltételeken alapulnak Fűtés: Beltéri hőmérséklet 20°C DB/ 15°C WB / Kültéri hőmérséklet +7°C DB

On-line a világ - Legyen Ön is naprakész! Adja le rendelését a Gépész szakmai weboldalán! Kövessen bennünket, olvasson friss híreket gyártóink termékeiről, játsszon Facebook oldalunkon (www.facebook.com/gepesz.hu) az értékes nyereményekért! Kivitelező Partnerünk, de még nem tagja a Gépész Klubnak? Lépjen be, regisztráljon a weboldalon és gyűjtse az értékes ajándékokat vásárlásai után!